

GEODYNA 6800-2P





- Preselezione semiautomatica delle posizioni dei pesi con la modalità **easyALU™**;
- Funzionalità pesi nascosti;
- Tecnologia brevettata con **piano di misura virtuale (VPM)**;
- Rotazione automatica della ruota fino al piano di compensazione;
- Ottimizzazione brevettata;
- Profili utenti multipli;
- **AutoStopSystem** per braccio di misura geodata®;
- Compatibile con Asanetwork;
- Comoda guida utente a video;
- **Geodyna® 6800-2**: Con albero conico, cono di bloccaggio e ghiera rapida.
- Braccio di misura geodata® per il rilevamento semiautomatico di tutti i dati ruota e il posizionamento dei pesi adesivi mediante dispositivo di applicazione brevettato;
- **Dispositivo di bloccaggio Power Clamp™** e freno di blocco elettromeccanico;
- Monitor TFT formato largo 19”;
- **easyWEIGHT™**: puntatore laser per il posizionamento rapido e preciso e dei pesi adesivi in alternativa al braccio di misura geodata;



SPECIFICHE TECNICHE

Velocità di equilibratura	200 rpm
Larghezza cerchione	1-20"
Diametro cerchione	8-25" auto / 8-30" man.
Larghezza max ruota	530 mm
Diametro max ruota	950 mm
Peso max ruota	70 kg
Dimensione (LxPxA) – protezione ruota aperta	1365x910x1700 mm
Peso	158/153 kg
Alimentazione elettrica	230V 1Ph 50-60Hz



Gruppo DEC Srl


Via delle Case Rosse 23 - Stabile C
00131 - Roma (Italia)

Tel. 06.41293362

info@gruppodec.eu

Gruppo
DEC

www.gruppodec.eu



GRUPPODEC SRL