

ATF MOOVETECH



STAZIONE DI
PULIZIA E
SOSTITUZIONE
DELLA FLUIDITÀ
TRASMISSIONI
AUTOMATICHE





Recuperatore d'olio Smart

L'olio recuperato, raccolto dalla vasca, viene pesato automaticamente. L'altezza della vasca di drenaggio della stazione è regolabile. La forma asimmetrica permette di adattarsi a tutte le esigenze.

2 grandi filtri

Per proteggere tutti i componenti interni della stazione ed evitare la necessità di manutenzione, tramite filtraggio ad alta capacità di filtrazione del circuito del cambio durante la fase di pulizia. Per entrambe le direzioni (1 e 2) un filtro dedicato.



Software: automatico ed intuitivo

Software di monitoraggio continuo: durante l'intero processo di pulizia, cambio dell'olio e sostituzione della coppa e/o del filtro, il flusso di lavoro del software non richiede mai il funzionamento del motore in momenti critici.





Serbatoio olio multimarca

Alloggiamento del serbatoio dell'olio progettato per adattarsi facilmente a diverse dimensioni e multimarca.

Scarico dell'olio usato mediante aria compressa

Attraverso un'operazione di svuotamento olio altamente professionale, è stato eliminato qualsiasi necessità di rimozione del serbatoio dell'olio esausto, rendendolo più pulito, veloce e semplice.

Terza bilancia per l'additivo

Massima precisione rispetto ad altri produttori. L'uso di una bilancia evita il rischio che la pompa aspiri aria durante l'iniezione dell'additivo ed elimina la necessità costante di spurgare la pompa

Connettori di alta qualità

Antispruzzo, facile da maneggiare.



Database

ATF-Service24 è la piattaforma di accesso al database ATF online. Il database è costantemente aggiornato e fornisce informazioni su connessioni, adattatori, procedure, filtri, livelli, componenti ed informazioni sulla sicurezza. È possibile accedere al database caricato direttamente dalla stazione ATF, dalla piattaforma online o da qualsiasi luogo utilizzando la ATF MOBILE APP.



ATF mobile app

Connessione ATF ovunque! La ATF Mobile App fornisce informazioni sullo stato reale dei dispositivi ATF collegati, semplifica la ricerca di un determinato adattatore ATF ed è sempre in contatto diretto con i nostri specialisti ATF.

La pulizia della trasmissione automatica

Nel ciclo di pulizia, la stazione l'ATF MOOVETECH inietta nel circuito l'apposito additivo per lo scioglimento chimicamente controllato di depositi e residui nel cambio automatico. I lubrificanti ATF di recente sviluppo sono prodotti sintetici fortemente additivati per permettere un adattamento alla variazione di temperature o a carichi alternati. Nonostante questo la semplice sostituzione dell'olio non impedisce nel tempo, il continuo accumulo di fondi e la formazione di lacche molto dannose

Facile da utilizzare

Con i suoi controlli automatici e intuitivi, suggerisce i parametri di lavoro più appropriati, studiati con cura da specialisti esperti. Gli utenti vengono guidati senza problemi attraverso tutte le impostazioni, garantendo un'esperienza efficiente e senza sforzo.

Completa

Il database contiene ben 20.310 veicoli, oltre il 90% di tutti i modelli prodotti dal 2000 in poi. Con gli adattatori immediatamente disponibili, oltre a quelli acquistabili su richiesta, garantiamo una copertura completa per tutte le connessioni.

SPECIFICHE TECNICHE	
Display	Grafico a colori touchscreen 7"
App smartphone	Wi-Fi
Servizio	Automatico
Rilevamento del senso del flusso	Automatico
Cross-contamination	Completamente evitata
Self-priming	Sì, prima di ogni cambio olio è possibile lavare i tubi con olio nuovo
Valvole per il cambio dell'olio	Automatico
Scarico serbatoio olio esausto	Manuale
Serbatoio olio usato	Serbatoio da 25 lt
Serbatoio olio nuovo	Tanica rimovibile, 20 lt
Risoluzione olio nuovo e usato	5 gr, cella di carico
Serbatoio additivo	2 lt
Risoluzione additivo	5 gr, cella di carico
Iniezione additivo	Automatico
Vasca di raccolta dell'olio in coppa	Dotato di sistema SMART-GRIP
Filtri olio	2x filtri ultra-fini
Pompa	Pompa alto flusso (fino a 9 lt/min)
Svuotamento serbatoio olio usato	Con aria compressa, svuotamento facile
Tubi di servizio	2x3 mt
Tubo per svuotamento olio usato	1,5 mt
Rabbocco	Da tanica o barattolo da 1 lt
Doppia spia per qualità di olio	Da spia trasparente illuminata
Stampante	Standard
Database	Incluso, con foto, diagrammi e corretta posizione dei connettori
Dimensioni – peso	72x73x108 cm – 80 kg
Voltaggio	220-240 V, 50/60 Hz
Cavo operativo	5-55 °C / 10-95% umidità




Gruppo DEC s.r.l.

Via delle Case Rosse, 23 – 00131 Roma (RM)

Tel. +39 06 4129 3362

info@gruppodec.eu

www.gruppodec.eu



Sito web



Facebook



Instagram