FIAC NEW SILVER 3D



FIAC NEW SILVER 3D

COMPRESSORE A VITE NEW SILVER 3D



GRUPPO DEC – Via delle Case Rosse 23, 00131 Roma (RM)|
www.gruppodec.eu | info@gruppodec.eu

FIAC NEW SILVER 3D

Il **FIAC New Silver NS 3D** è un **compressore rotativo a vite** di ultima generazione, con blocco in alluminio integrato e **trasmissione diretta**. In questa versione è montato su **serbatoio da 200 litri con ruote** e funziona a **230 V monofase**: con il motore da 3 HP (2,2 kW) eroga **246 l/min** fino a 10 bar di pressione massima. Nelle foto FIAC la versione con serbatoio da 90 litri: l'aspetto della versione da 200 litri può differire.



Gruppo vite con trasmissione diretta

Vite di ultima generazione

Blocco vite in alluminio completamente integrato e trasmissione diretta: prestazioni ed efficienza superiori rispetto ai compressori a pistoni con trasmissione a cinghia.

Aria in continuo

Pensato per officine e applicazioni automotive con richiesta continua di aria compressa: a differenza dei compressori a pistoni, un compressore a vite lavora tutto il giorno senza pause di raffreddamento.



Compatto e portatile, con ruote

Compatto e portatile

Design salva-spazio su serbatoio da 200 litri con ruote. Bassa rumorosità e basse vibrazioni: si installa vicino al punto di utilizzo, con tubazioni ridotte al minimo.

FIAC NEW SILVER 3D

Plug-and-play

Funzionamento plug-and-play, senza competenze specifiche. Alimentazione monofase 230 V, avviamento diretto e controllo elettropneumatico.



Accesso rapido per la manutenzione

Manutenzione semplice

Manutenzione rapida, semplice ed economica; la trasmissione diretta ad alta efficienza contribuisce a un'elevata affidabilità nel tempo.

Aria più pulita

Secondo FIAC i compressori a vite hanno un trascinamento d'olio inferiore a 5 ppm, contro gli oltre 30 ppm di un normale compressore a pistoni: più protezione per utensili e impianto.



FIAC NEW SILVER 3D

FIAC

FIAC New Silver NS D 3 200 W



SPECIFICHE TECNICHE	
Codice FIAC	4152044001 (NS D 3 200 W)
Tecnologia	Compressore rotativo a vite, velocità fissa, trasmissione diretta
Controllo e avviamento	Elettropneumatico, avviamento diretto
Pressione massima di esercizio	10 bar (145 psi)
Aria resa (FAD)	246 l/min (14,8 m³/h - 8,7 cfm), rilevata a 8,5 bar (ISO 1217)
Potenza motore	3 HP / 2,2 kW
Alimentazione	230 V / monofase / 50 Hz
Serbatoio	200 litri, con ruote
Livello sonoro	68 dB(A) (ISO 2151:2004)
Capacità olio	2,5 litri
Dimensioni (L x P x H)	1430 x 616 x 1268 mm
Peso	160 kg

FIAC NEW SILVER 3D

VERSIONI E CODICI			
Versione	Codice FIAC	Alimentazione	Serbatoio
NS D 3 200 W	4152044001	230 V / 1 / 50 Hz	200 litri con ruote
A richiesta	da FIAC	230 V / 3 / 60 Hz	-

IN DOTAZIONE DI SERIE (INCLUSO)

- ✓ Compressore a vite NS 3D montato su serbatoio da 200 litri con ruote
- ✓ Controllo elettropneumatico con avviamento diretto



Gruppo DEC al tuo fianco

Gruppo DEC srl non vende solo attrezzature: le installa, le collauda e le mantiene efficienti nel tempo.

- **Installazione e collaudo compresi**: ogni attrezzatura che vendiamo è sempre compresa di installazione e collaudo da parte dei nostri tecnici.
- **Assistenza tecnica**: manutenzione e riparazione di ponti sollevatori, smontagomme, equilibratrici, assetti ruote e linee di revisione di tutte le marche, con tecnici interni Gruppo DEC.
- **Progettazione officine**: studio degli spazi e layout 3D, con la posizione di attrezzature e impianti, prima di acquistare.
- **Impianti e arredo**: aspirazione gas di scarico, distribuzione centralizzata di olio e fluidi, arredo tecnico, scaffalature e pavimenti in PVC.

Richiedi un preventivo o un intervento

Tel. 06 4129 3362
info@gruppodec.eu · postvendita@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Gruppo DEC s.r.l.
Via delle Case Rosse, 23 – 00131 Roma (RM)
Tel. +39 06 4129 3362
info@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Sito web

Facebook

Instagram