RAVAGLIOLI GTB16EVO

SMONTAGOMME AUTOCARRO GTB16EVO



GRUPPO DEC – Via delle Case Rosse 23, 00131 Roma (RM)|
www.gruppodec.eu | info@gruppodec.eu

RAVAGLIOLI GTB16EVO

Il **Ravaglioli GTB16EVO** è lo smontagomme **autocarro extra rapido** con **doppia stallonatura simultanea**: quattro rulli stallonatori lavorano sui due lati della ruota e, secondo Ravaglioli, bastano **30 secondi** per smontare e montare una comune ruota da camion. Mandrino idraulico autocentrante da **11" a 27"**, ruote fino a **1320 mm** di diametro, 540 mm di larghezza e 1200 kg, super-single compreso; con gli accessori lavora anche ruote agricole e con cerchietto.



Vista frontale: due bracci con rullo conico e rullo cilindrico

Quattro rulli stallonatori

Unico nel suo genere: quattro rulli stallonatori di forma originale, ai due lati della ruota in punti diametralmente opposti. Mentre i rulli anteriori tengono il tallone al centro, i due posteriori continuano la corsa fino a smontaggio completato.

30 secondi a ruota

Secondo Ravaglioli bastano 30 secondi per smontare e montare una comune ruota da camion: doppia stallonatura simultanea e smontaggio con gli stallonatori.



Ruota da camion bloccata sul mandrino idraulico

RAVAGLIOLI GTB16EVO



Montaggio con la leva brevettata

Leva brevettata

La macchina è fornita di una leva brevettata che facilita il montaggio e lo smontaggio del pneumatico.

Mandrino idraulico

Il gruppo mandrino gira in senso orario e antiorario e si muove anche in alto e in basso; il bloccaggio è progettato per afferrare ogni genere di ruota, super-single compreso. Con il disco G108A24 lavora anche ruote agricole e con cerchietto.

Comandi idraulici e stand-by

Tutti i movimenti idraulici si comandano da una console in posizione ergonomica. Con la funzione «stand-by» la macchina non fa rumore quando non lavora; gli stallonatori in materiale sintetico non rovinano il cerchio.



RAVAGLIOLI GTB16EVO

RAVAGLIOLI

Ravaglioli GTB16EVO



SPECIFICHE TECNICHE	
Codice Ravaglioli	RAV.GTB16.206305 (400 V trifase 50 Hz)
Tipo	Smontagomme autocarro con doppia stallonatura simultanea e 4 rulli stallonatori
Bloccaggio autocentrante	11" - 27"
Diametro massimo pneumatico	1320 mm (52")
Larghezza massima ruota	540 mm (21,2")
Peso massimo ruota	1200 kg
Coppia massima di rotazione	2600 Nm
Velocità di rotazione autocentrante	8 giri/min
Forza di stallonatura	18.000 N
Foro di bloccaggio minimo	90 mm
Altezza minima mandrino da terra	340 mm
Potenza motore rotazione mandrino	2 kW
Potenza motore centralina oleodinamica	1,5 kW
Pressione di esercizio circuito oleodinamico	130 bar
Alimentazione	400 V trifase 50 Hz, assorbimento tipico 16 A
Rumorosità	< 80 dB(A)
Dimensioni (L x P x H)	2810 x 1410 x 2130 mm
Peso	650 kg

RAVAGLIOLI GTB16EVO

VERSIONI E CODICI				
Versione	Codice Ravaglioli	Alimentazione	Dimensioni (L x P x H)	Peso
GTB16EVO	RAV.GTB16.206305	400 V trifase 50 Hz	2810 x 1410 x 2130 mm	650 kg

IN DOTAZIONE DI SERIE (INCLUSO)

- ✓ Smontagomme GTB16EVO con mandrino idraulico autocentrante 11"-27"
- ✓ Due bracci stallonatori comandati separatamente, ciascuno con un rullo conico e uno cilindrico
- ✓ Console di comando dei movimenti idraulici su braccio aereo
- ✓ Leva brevettata di montaggio/smontaggio (G108A3)

OPTIONAL A RICHIESTA (NON INCLUSI)

- + Protezioni per cerchi in lega, kit da 4 - G108A2
- + Morsetto bloccatallone per cerchi in lega - G90A6
- + Disco stallonatore per ruote con cerchietto e agricole - G108A24
- + Spingitallone pneumatico per ruote agricole - G108A34
- + Protezione in plastica per l'utensile di montaggio - G108A9
- + Kit leva posizionamento bracci - G108A42
- + Sistema di bloccaggio dell'albero - G108A40
- + Leva per cerchietti per camion - G108A13
- + Pennello in legno ad angolo - G108A16
- + Pasta lubrificante per montaggio pneumatici 3,5 kg - G800A37

Gruppo DEC al tuo fianco

Gruppo DEC srl non vende solo attrezzature: le installa, le collauda e le mantiene efficienti nel tempo.

- **Installazione e collaudo compresi**: ogni attrezzatura che vendiamo è sempre compresa di installazione e collaudo da parte dei nostri tecnici.
- **Assistenza tecnica**: manutenzione e riparazione di ponti sollevatori, smontagomme, equilibratrici, assetti ruote e linee di revisione di tutte le marche, con tecnici interni Gruppo DEC.
- **Progettazione officine**: studio degli spazi e layout 3D, con la posizione di attrezzature e impianti, prima di acquistare.
- **Impianti e arredo**: aspirazione gas di scarico, distribuzione centralizzata di olio e fluidi, arredo tecnico, scaffalature e pavimenti in PVC.

Richiedi un preventivo o un intervento

Tel. 06 4129 3362
info@gruppodec.eu · postvendita@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Gruppo DEC s.r.l.
Via delle Case Rosse, 23 – 00131 Roma (RM)
Tel. +39 06 4129 3362
info@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Sito web

Facebook

Instagram