CECCATO CSM 15

COMPRESSORE A VITE CECCATO CSM 15



GRUPPO DEC – Via delle Case Rosse 23, 00131 Roma (RM)|
www.gruppodec.eu | info@gruppodec.eu

CECCATO CSM 15

Il **Ceccato CSM 15** è un compressore a vite a iniezione d'olio con **trasmissione a cinghia** della gamma CSM 7,5-20 hp, che Ceccato indica come soluzione ideale per le piccole imprese: gommisti, officine di verniciatura, concessionari e officine di manutenzione. Compatto e poco rumoroso, può essere installato accanto al punto di utilizzo o per ampliare un impianto esistente. Il motore da 11 kW (15 hp) eroga **1.416 l/min** a 9,5 bar nella versione 10 bar.



Interno: motore elettrico, trasmissione a cinghia e gruppo vite

Ciclo continuo al 100%

Gruppo vite di nuova generazione costruito per il lavoro continuo anche in condizioni difficili; l'unità è progettata per temperature ambiente fino a 46 °C.

Soluzione completa

Su base occupa meno di un metro quadrato; disponibile su serbatoio 270 o 500 litri, anche con essiccatore a refrigerazione e filtri pre e post.



Ceccato CSM 15 su serbatoio con essiccatore



Centralina ES 4000 e arresto di emergenza

Manutenzione facile

Componenti di manutenzione sul lato anteriore e livello dell'olio visibile senza togliere pannelli; manutenzione e pulizia richiedono una sola persona.

CECCATO CSM 15

Centralina ES 4000 Basic

Display a icone con pressione e temperatura, ore di lavoro e di carico, avvisi di manutenzione, allarmi, avvio/ arresto da remoto e riavvio automatico dopo un'interruzione di corrente.



Gamma CSM 7,5-20 hp: su serbatoio, con essiccatore e su base

Consumi ridotti

Motori IE3, gruppo vite avanzato e ventilazione sovradimensionata che mantiene basse le temperature interne; lunghi intervalli di manutenzione.



CECCATO CSM 15

CECCATO

Ceccato CSM 15 – 10 bar

Dimensioni: Su base 855 x 675 x 980 mm; su serbatoio 500 l 1935 x 645 x 1470 mm (L x P x H)
Peso: 185 kg su base; 282 kg su serbatoio 500 l



SPECIFICHE TECNICHE	
Tecnologia	Compressore a vite a iniezione d'olio, velocità fissa, trasmissione a cinghia
Potenza motore	11 kW / 15 hp
Classe di efficienza motore	IE3
Pressione massima di esercizio	10 bar (pressione di riferimento 9,5 bar)
Portata aria resa (FAD) a 9,5 bar	1.416 l/min (85,0 m³/h – 23,6 l/s – 50,0 cfm)
Rumorosità	69 dB(A) (ISO 2151:2004 con ISO 9614/2)
Ciclo di lavoro	100%
Temperatura ambiente massima	46 °C
Attacchi aria	G 3/4
Raffreddamento	Ad aria
Centralina	ES 4000 Basic
Alimentazione	400 V / 50 Hz
Norma prestazioni	ISO 1217, Allegato C
Dimensioni	Su base 855 x 675 x 980 mm; su serbatoio 500 l 1935 x 645 x 1470 mm (L x P x H)
Peso	185 kg su base; 282 kg su serbatoio 500 l

CECCATO CSM 15

VERSIONI E CODICI				
Versione	Codice Ceccato	Descrizione Ceccato	Dimensioni (L x P x H)	Peso
Su base	4152020317	CSM 15 10 400/50 FM CE	855 x 675 x 980 mm	185 kg
Su serbatoio 500 l	4152020435	CSM 15 10 400/50 TM500 CE	1935 x 645 x 1470 mm	282 kg
Su serbatoio 500 l + essiccatore	4152020454	CSM 15D 10 400/50 TM500 CE	1935 x 645 x 1470 mm	n.d. (fonti discordanti)

OPTIONAL A RICHIESTA (NON INCLUSI)

- Serbatoio d'aria 270 l o 500 l
- Essiccatore a refrigerazione (su serbatoio)
- Filtri pre e post (con essiccatore)
- ICONS CLAMP



Gruppo DEC al tuo fianco

Gruppo DEC srl non vende solo attrezzature: le installa, le collauda e le mantiene efficienti nel tempo.

- **Installazione e collaudo compresi**: ogni attrezzatura che vendiamo è sempre compresa di installazione e collaudo da parte dei nostri tecnici.
- **Assistenza tecnica**: manutenzione e riparazione di ponti sollevatori, smontagomme, equilibratrici, assetti ruote e linee di revisione di tutte le marche, con tecnici interni Gruppo DEC.
- **Progettazione officine**: studio degli spazi e layout 3D, con la posizione di attrezzature e impianti, prima di acquistare.
- **Impianti e arredo**: aspirazione gas di scarico, distribuzione centralizzata di olio e fluidi, arredo tecnico, scaffalature e pavimenti in PVC.

Richiedi un preventivo o un intervento

Tel. 06 4129 3362
info@gruppodec.eu · postvendita@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Gruppo DEC s.r.l.
Via delle Case Rosse, 23 – 00131 Roma (RM)
Tel. +39 06 4129 3362
info@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Sito web

Facebook

Instagram