CECCATO CSM 5,5X

COMPRESSORE A VITE
CSM 5,5X



GRUPPO DEC – Via delle Case Rosse 23, 00131 Roma (RM)|
www.gruppodec.eu | info@gruppodec.eu

CECCATO CSM 5,5X

Il **Ceccato CSM 5,5** (codici 4152050031 / 4152050035) è un compressore a vite a iniezione d'olio della gamma CSM 3-9, pensato per l'officina: potente, facile da usare e affidabile. Grazie alla tecnologia rotativa a vite si ottiene più aria con costi energetici ridotti e si può lavorare **tutto il giorno senza periodi di raffreddamento**. Con il motore da 4 kW (5,5 hp), nella versione 10 bar eroga **516 l/min** a 9,5 bar con una rumorosità di 62 dB(A).



CSM su serbatoio con pannello aperto: gruppo vite, motore e componenti

Aria in continuo

Con la tecnologia rotativa a vite il CSM si può usare tutto il giorno senza periodi di raffreddamento (ciclo di lavoro 100%), a differenza dei compressori a pistoni.

Silenzioso, da officina

Cappottatura molto silenziosa: 62 dB(A). Il CSM è progettato per essere installato e usato dove serve, in officina, senza sala compressori separata.



Gamma CSM: versioni su serbatoio, con essiccatore e su base

CECCATO CSM 5,5X



Centralina ES4000 Connect

Centralina ES4000 Connect

Display facile da usare, avvisi e allarmi in tempo reale, stato, storico e notifiche di assistenza, rilevamento perdite, impostazione della pressione con l'app ICONS e aggiornamenti software over-the-air.

Aria più pulita

Trascinamento d'olio inferiore a 5 ppm, contro gli oltre 30 ppm indicati da Ceccato per un normale compressore a pistoni: più protezione per gli utensili pneumatici.


Scarico temporizzato della condensa senza perdite (opzione)

Personalizzabile

Su base o su serbatoio da 200, 270 e 500 litri; a richiesta essiccatore integrato, filtri di linea e kit anticondensa (riscaldatore olio, termostato tropicalizzato).



GRUPPO DEC – Via delle Case Rosse 23, 00131 Roma (RM)|
www.gruppodec.eu | info@gruppodec.eu

CECCATO CSM 5,5X

CECCATO

Ceccato CSM 5,5 – 10 bar

Dimensioni: Su base 620 x 630 x 950 mm; su serbatoio 270 l 1540 x 600 x 1350 mm (L x P x H)
Peso: 120 kg su base; 190 kg su serbatoio 270 l



SPECIFICHE TECNICHE	
Tecnologia	Compressore a vite a iniezione d'olio, velocità fissa
Potenza motore	4 kW / 5,5 hp
Classe di efficienza motore	IE3
Pressione massima di esercizio	10 bar (pressione di riferimento 9,5 bar)
Portata aria resa (FAD) a 9,5 bar	516 l/min (31,0 m³/h – 18,2 cfm) secondo il leaflet CSM 3-9
FAD secondo il leaflet CSM 3-9 / IVR	502 l/min (30,1 m³/h – 17,7 cfm)
Rumorosità	62 dB(A) (ISO 2151:2004)
Ciclo di lavoro	100%, uso continuo senza periodi di raffreddamento
Trascinamento d'olio	inferiore a 5 ppm
Centralina	ES4000 Connect
Alimentazione	400 V / 50 Hz (descrizione articolo Ceccato)
Norma prestazioni	ISO 1217, Allegato C
Dimensioni	Su base 620 x 630 x 950 mm; su serbatoio 270 l 1540 x 600 x 1350 mm (L x P x H)
Peso	120 kg su base; 190 kg su serbatoio 270 l

CECCATO CSM 5,5X

VERSIONI E CODICI				
Versione	Codice Ceccato	Descrizione Ceccato	Dimensioni (L x P x H)	Peso
Su base	4152050031	CSM 5,5 10 400/50 C CE	620 x 630 x 950 mm	120 kg
Su serbatoio 270 l	4152050035	CSM 5,5 10 400/50 270 C CE	1540 x 600 x 1350 mm	190 kg

IN DOTAZIONE DI SERIE (INCLUSO)

- ✓ Centralina ES4000 Connect

OPTIONAL A RICHIESTA (NON INCLUSI)

- + Serbatoio d'aria 200, 270 o 500 litri
- + Essiccatore a refrigerazione integrato
- + Filtri di linea
- + Riscaldatore (resistenza) dell'olio
- + Termostato tropicalizzato
- + Scarico temporizzato della condensa senza perdite (serbatoio)



Gruppo DEC al tuo fianco

Gruppo DEC srl non vende solo attrezzature: le installa, le collauda e le mantiene efficienti nel tempo.

- **Installazione e collaudo compresi**: ogni attrezzatura che vendiamo è sempre compresa di installazione e collaudo da parte dei nostri tecnici.
- **Assistenza tecnica**: manutenzione e riparazione di ponti sollevatori, smontagomme, equilibratrici, assetti ruote e linee di revisione di tutte le marche, con tecnici interni Gruppo DEC.
- **Progettazione officine**: studio degli spazi e layout 3D, con la posizione di attrezzature e impianti, prima di acquistare.
- **Impianti e arredo**: aspirazione gas di scarico, distribuzione centralizzata di olio e fluidi, arredo tecnico, scaffalature e pavimenti in PVC.

Richiedi un preventivo o un intervento

Tel. 06 4129 3362
info@gruppodec.eu · postvendita@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Gruppo DEC s.r.l.
Via delle Case Rosse, 23 – 00131 Roma (RM)
Tel. +39 06 4129 3362
info@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Sito web

Facebook

Instagram