CECCATO CSM 7,5X D

COMPRESSORE A VITE
CSM 7,5X D



GRUPPO DEC – Via delle Case Rosse 23, 00131 Roma (RM)|
www.gruppodec.eu | info@gruppodec.eu

CECCATO CSM 7,5X D

Il **Ceccato CSM 7,5D** è il compressore a vite a iniezione d'olio da 5,5 kW (7,5 hp) della gamma CSM 3-9 nella versione su serbatoio con **essiccatore a refrigerazione integrato**: un sistema dell'aria completo in un'unica unità compatta, che fa risparmiare spazio e costi di esercizio. Può lavorare tutto il giorno senza periodi di raffreddamento; nella versione 10 bar eroga **780 l/min** a 9,5 bar secondo il leaflet CSM 3-9, con 66 dB(A).



Ceccato CSM D su serbatoio con essiccatore

Essiccatore integrato

L'essiccatore a refrigerazione è integrato nel CSM per ottenere aria secca di qualità, senza occupare spazio aggiuntivo.

Tutto in uno

Compressore, serbatoio ed essiccatore in un'unica unità compatta: si risparmiano spazio e costi di esercizio, senza sala compressori separata.



CSM su serbatoio con pannelli aperti: compressore ed essiccatore

Aria in continuo

Con la tecnologia rotativa a vite il CSM si può usare tutto il giorno senza periodi di raffreddamento (ciclo di lavoro 100%), a differenza dei compressori a pistoni.

CECCATO CSM 7,5X D

Centralina ES4000 Connect

Display facile da usare, avvisi e allarmi in tempo reale, stato, storico e notifiche di assistenza, rilevamento perdite, impostazione della pressione con l'app ICONS e aggiornamenti software over-the-air.



Centralina ES4000 Connect



Scarico temporizzato della condensa senza perdite

Prevenzione della condensa

A richiesta riscaldatore dell'olio, termostato tropicalizzato e scarico temporizzato senza perdite che rimuove la condensa dal serbatoio.



GRUPPO DEC – Via delle Case Rosse 23, 00131 Roma (RM)|
www.gruppodec.eu | info@gruppodec.eu

CECCATO CSM 7,5X D

CECCATO

Dimensioni: Su serbatoio 200 l con essiccatore 1430 x 600 x 1260 mm; su serbatoio 270 l con essiccatore 1540 x 600 x 1350 mm (L x P x H)
Peso: 210 kg (serbatoio 200 l + essiccatore); 225 kg (serbatoio 270 l + essiccatore)



SPECIFICHE TECNICHE	
Tecnologia	Compressore a vite a iniezione d'olio, velocità fissa
Potenza motore	5,5 kW / 7,5 hp
Classe di efficienza motore	IE3
Avviamento	Stella-triangolo (Y/D)
Trattamento aria	Essiccatore a refrigerazione integrato, su serbatoio
Pressione massima di esercizio	10 bar (pressione di riferimento 9,5 bar)
Portata aria resa (FAD) a 9,5 bar	780 l/min (46,8 m³/h) secondo il leaflet CSM 3-9
FAD secondo il leaflet CSM 3-9 / IVR	756 l/min (45,4 m³/h)
Rumorosità	66 dB(A) (ISO 2151:2004)
Ciclo di lavoro	100%
Trascinamento d'olio	inferiore a 5 ppm
Centralina	ES4000 Connect
Alimentazione	400 V trifase, 50 Hz
Norma prestazioni	ISO 1217, Allegato C
Dimensioni	Su serbatoio 200 l con essiccatore 1430 x 600 x 1260 mm; su serbatoio 270 l con essiccatore 1540 x 600 x 1350 mm (L x P x H)
Peso	210 kg (serbatoio 200 l + essiccatore); 225 kg (serbatoio 270 l + essiccatore)

CECCATO CSM 7,5X D

VERSIONI E CODICI				
Versione	Codice Ceccato	Descrizione Ceccato	Dimensioni (L x P x H)	Peso
Su serbatoio 200 l + essiccatore	4152050047	CSM 7,5D 10 400/50 200 C CE	1430 x 600 x 1260 mm	210 kg
Su serbatoio 270 l + essiccatore	4152050049	CSM 7,5D 10 400/50 270 C CE	1540 x 600 x 1350 mm	225 kg

IN DOTAZIONE DI SERIE (INCLUSO)

- ✓ Essiccatore a refrigerazione integrato (versione D)
- ✓ Centralina ES4000 Connect

OPTIONAL A RICHIESTA (NON INCLUSI)

- + Filtri di linea
- + Riscaldatore (resistenza) dell'olio
- + Termostato tropicalizzato
- + Scarico temporizzato della condensa senza perdite (serbatoio)



Gruppo DEC al tuo fianco

Gruppo DEC srl non vende solo attrezzature: le installa, le collauda e le mantiene efficienti nel tempo.

- **Installazione e collaudo compresi**: ogni attrezzatura che vendiamo è sempre compresa di installazione e collaudo da parte dei nostri tecnici.
- **Assistenza tecnica**: manutenzione e riparazione di ponti sollevatori, smontagomme, equilibratrici, assetti ruote e linee di revisione di tutte le marche, con tecnici interni Gruppo DEC.
- **Progettazione officine**: studio degli spazi e layout 3D, con la posizione di attrezzature e impianti, prima di acquistare.
- **Impianti e arredo**: aspirazione gas di scarico, distribuzione centralizzata di olio e fluidi, arredo tecnico, scaffalature e pavimenti in PVC.

Richiedi un preventivo o un intervento

Tel. 06 4129 3362
info@gruppodec.eu · postvendita@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Gruppo DEC s.r.l.
Via delle Case Rosse, 23 – 00131 Roma (RM)
Tel. +39 06 4129 3362
info@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Sito web

Facebook

Instagram