CECCATO CSM 7,5 IVR

COMPRESSORE INVERTER
CSM 7,5 IVR



CECCATO CSM 7,5 IVR

Il **Ceccato CSM 7,5 IVR** è il compressore a vite per officina con **azionamento a velocità variabile**: regola la velocità del motore da 5,5 kW (7,5 hp) in base al fabbisogno d'aria, con un risparmio energetico fino al 30% rispetto alla velocità fissa. Nella versione 10 bar eroga **756 l/min** a 9,5 bar e, con 61 dB(A) al 70% del carico, può essere installato direttamente in officina.



CSM su serbatoio con pannelli aperti: gruppo vite e motore

Velocità variabile

Il motore regola la velocità in base all'aumento o alla riduzione del fabbisogno d'aria: risparmio energetico fino al 30% rispetto alla velocità fissa.

Avviamento graduale

L'avviamento graduale riduce dell'80% le tensioni sui componenti principali, come i cuscinetti, e limita la corrente di spunto: vita più lunga e meno picchi sull'impianto elettrico.



Centralina ES4000 Connect

Ancora più silenzioso

61 dB(A) misurati al 70% del carico: fino a 7 decibel in meno rispetto alla versione a velocità fissa, per installarlo direttamente in officina.

CECCATO CSM 7,5 IVR

Centralina ES4000 Connect

Fornita di serie: display facile da usare, connettività per il monitoraggio a distanza, risparmio energetico con DSS, avvisi e allarmi in tempo reale, rilevamento perdite e app ICONS.

Aria più pulita, in continuo

Trascinamento d'olio inferiore a 5 ppm e ciclo di lavoro al 100%: aria per tutta la giornata, senza periodi di raffreddamento.



CECCATO CSM 7,5 IVR

CECCATO

Ceccato CSM 7,5 IVR – 10 bar

Dimensioni: Su base 620 x 630 x 975 mm; su serbatoio 200 l (anche con essiccatore) 1430 x 600 x 1285 mm (L x P x H)
Peso: 130 kg su base; 185 kg su serbatoio 200 l; 210 kg su serbatoio 200 l con essiccatore



SPECIFICHE TECNICHE	
Tecnologia	Compressore a vite a iniezione d'olio, velocità variabile (IVR)
Potenza motore	5,5 kW / 7,5 hp
Classe di efficienza motore	IE3
Pressione massima di esercizio	10 bar (pressione di riferimento 9,5 bar)
Portata aria resa (FAD) a 9,5 bar	756 l/min (45,4 m³/h – 26,7 cfm)
Rumorosità	61 dB(A) al 70% del carico (ISO 2151:2004)
Risparmio energetico	fino al 30% rispetto alla velocità fissa
Ciclo di lavoro	100%
Trascinamento d'olio	inferiore a 5 ppm
Centralina	ES4000 Connect
Alimentazione	400 V trifase, 50 Hz (shop Ceccato, versione IVRD; '400/50' nella descrizione delle altre)
Norma prestazioni	ISO 1217, Allegato C
Dimensioni	Su base 620 x 630 x 975 mm; su serbatoio 200 l (anche con essiccatore) 1430 x 600 x 1285 mm (L x P x H)
Peso	130 kg su base; 185 kg su serbatoio 200 l; 210 kg su serbatoio 200 l con essiccatore

CECCATO CSM 7,5 IVR

VERSIONI E CODICI

Versione	Codice Ceccato	Descrizione Ceccato	Dimensioni (L x P x H)	Peso
Su base	4152060019	CSM 7,5 IVR 10 400/50 CE	620 x 630 x 975 mm	130 kg
Su serbatoio 200 l	4152060021	CSM 7,5 IVR 10 400/50 200 CE	1430 x 600 x 1285 mm	185 kg
Su serbatoio 200 l + essiccatore	4152060023	CSM 7,5 IVRD 10 400/50 200 CE	1430 x 600 x 1285 mm	210 kg

IN DOTAZIONE DI SERIE (INCLUSO)

✓ Centralina ES4000 Connect

OPTIONAL A RICHIESTA (NON INCLUSI)

+ Serbatoio d'aria 200 litri
+ Essiccatore a refrigerazione integrato (versione IVRD)
+ Filtro di linea
+ Riscaldatore (resistenza) dell'olio
+ Termostato tropicalizzato
+ Scarico temporizzato della condensa senza perdite (serbatoio)
+ Centralina ES4000 Touch con possibile integrazione di ECOntrol 6i



Gruppo DEC al tuo fianco

Gruppo DEC srl non vende solo attrezzature: le installa, le collauda e le mantiene efficienti nel tempo.

- **Installazione e collaudo compresi**: ogni attrezzatura che vendiamo è sempre compresa di installazione e collaudo da parte dei nostri tecnici.
- **Assistenza tecnica**: manutenzione e riparazione di ponti sollevatori, smontagomme, equilibratrici, assetti ruote e linee di revisione di tutte le marche, con tecnici interni Gruppo DEC.
- **Progettazione officine**: studio degli spazi e layout 3D, con la posizione di attrezzature e impianti, prima di acquistare.
- **Impianti e arredo**: aspirazione gas di scarico, distribuzione centralizzata di olio e fluidi, arredo tecnico, scaffalature e pavimenti in PVC.

Richiedi un preventivo o un intervento

Tel. 06 4129 3362
info@gruppodec.eu · postvendita@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Gruppo DEC s.r.l.
Via delle Case Rosse, 23 – 00131 Roma (RM)
Tel. +39 06 4129 3362
info@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Sito web

Facebook

Instagram