FIAC SCS 598

COMPRESSORE INSONORIZZATO
FIAC SCS 598



GRUPPO DEC – Via delle Case Rosse 23, 00131 Roma (RM)|
www.gruppodec.eu | info@gruppodec.eu

FIAC SCS 598

Il **Fiac SCS 598** è un compressore d'aria a pistone insonorizzato, con cofanatura in lamiera d'acciaio rivestita di materiale fonoassorbente. Monta il gruppo pompante AB598 a 2 cilindri e 2 stadi con motore trifase da 5,5 HP e aspira 600 l/min a 10 bar, con una rumorosità di **69 dB(A)** (68 dB(A) nella versione con essiccatore). È disponibile su basamento, su serbatoio da 270 litri e su serbatoio da 270 litri con essiccatore.



Pittogrammi degli intervalli di manutenzione (50, 100, 500, 1000 ore) sulla cofanatura

Cofanatura insonorizzata

Cofanatura in lamiera d'acciaio insonorizzata con materiale fonoassorbente, su piedini antiurto.

Pannello di controllo

Pannello di controllo con interruttore on/off, manometro e contaore; scarico condensa.



Pannello di controllo con interruttore on/off, manometro e contaore

Gruppo pompante AB598 bistadio

Gruppo AB598 a 2 cilindri e 2 stadi, 1270 giri/min: 600 l/min di aria aspirata (35,9 m³/h) con pressione massima di 10 bar.

FIAC SCS 598

Versione con essiccatore (ABS)

La versione SCS 598/300-5,5-TF ABS, su serbatoio da 270 litri, comprende anche l'essiccatore.



FIAC SCS 598

FIAC

Fiac SCS 598

Dimensioni: 864 x 591 x 745 mm (su basamento); 1612 x 599 x 1264 mm (serbatoio 270 litri, anche con essiccatore)
Peso: 115 kg (su basamento); 190 kg (serbatoio 270 litri); 220 kg (270 litri con essiccatore)



SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza motore	5,5 HP; 4,1 kW su basamento, 4 kW su serbatoio
Pressione massima	10 bar (145 psi)
Aria aspirata	600 l/min (21,1 CFM; 35,9 m³/h)
Gruppo pompante	AB598
Cilindri / stadi	2 / 2
Giri gruppo pompante	1270 giri/min
Rumorosità	69 dB(A); 68 dB(A) con essiccatore
Serbatoio	senza (su basamento) oppure 270 litri
Alimentazione	400 V, 50 Hz, trifase
Dimensioni	864 x 591 x 745 mm (su basamento); 1612 x 599 x 1264 mm (serbatoio 270 litri, anche con essiccatore)
Peso	115 kg (su basamento); 190 kg (serbatoio 270 litri); 220 kg (270 litri con essiccatore)

FIAC SCS 598

VERSIONI E CODICI					
Versione	Sigla Fiac	Codice Fiac	Aria aspirata / pressione	Dimensioni L x P x H	Peso
Su basamento	SCS 598-5,5-TF	1121690329	600 l/min a 10 bar	864 x 591 x 745 mm	115 kg
Su serbatoio 270 litri	SCS 598/300-5,5-TF	1121690366	600 l/min a 10 bar	1612 x 599 x 1264 mm	190 kg
Serbatoio 270 litri con essiccatore	SCS 598/300-5,5-TF ABS	1121690301	600 l/min a 10 bar	1612 x 599 x 1264 mm	220 kg



Gruppo DEC al tuo fianco

Gruppo DEC srl non vende solo attrezzature: le installa, le collauda e le mantiene efficienti nel tempo.

- **Installazione e collaudo compresi**: ogni attrezzatura che vendiamo è sempre compresa di installazione e collaudo da parte dei nostri tecnici.
- **Assistenza tecnica**: manutenzione e riparazione di ponti sollevatori, smontagomme, equilibratrici, assetti ruote e linee di revisione di tutte le marche, con tecnici interni Gruppo DEC.
- **Progettazione officine**: studio degli spazi e layout 3D, con la posizione di attrezzature e impianti, prima di acquistare.
- **Impianti e arredo**: aspirazione gas di scarico, distribuzione centralizzata di olio e fluidi, arredo tecnico, scaffalature e pavimenti in PVC.

Richiedi un preventivo o un intervento

Tel. 06 4129 3362
info@gruppodec.eu · postvendita@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Gruppo DEC s.r.l.
Via delle Case Rosse, 23 – 00131 Roma (RM)
Tel. +39 06 4129 3362
info@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Sito web

Facebook

Instagram