FIAC SCS 958

COMPRESSORE INSONORIZZATO FIAC SCS 958



FIAC SCS 958

Il **Fiac SCS 958** è un compressore d'aria a pistone insonorizzato, con cofanatura in lamiera d'acciaio rivestita di materiale fonoassorbente. Monta il gruppo pompante AB998 a 2 cilindri e 2 stadi con motore trifase da 7,5 HP (5,5 kW) e aspira 830 l/min a 10 bar, oppure 666 l/min a 15 bar nella versione 15B, con una rumorosità di **66 dB(A)**. È disponibile su basamento, su serbatoio da 270 o 500 litri e su 270 litri con essiccatore.



Pittogrammi degli intervalli di manutenzione (50, 100, 500, 1000 ore) sulla cofanatura

Cofanatura insonorizzata

Cofanatura in lamiera d'acciaio insonorizzata con materiale fonoassorbente, su piedini antiurto.

Pannello di controllo

Pannello di controllo con interruttore on/off, manometro e contaore; scarico condensa.



Pannello di controllo con interruttore on/off, manometro e contaore

FIAC SCS 958



Versione su serbatoio con essiccatore AB-S

Gruppo pompante AB998 bistadio

Gruppo AB998 a 2 cilindri e 2 stadi: 830 l/min (49,8 m³/h) a 10 bar a 980 giri/min, oppure 666 l/min (40 m³/h) a 15 bar a 785 giri/min.

Versione con essiccatore (ABS)

La versione SCS 958/300-7,5-TF ABS, su serbatoio da 270 litri, comprende anche l'essiccatore.



FIAC SCS 958

FIAC

Fiac SCS 958



SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza motore	7,5 HP / 5,5 kW
Pressione massima	10 bar (145 psi); 15 bar (217 psi) versione 15B
Aria aspirata	830 l/min (29,3 CFM; 49,8 m³/h) a 10 bar; 666 l/min (23,5 CFM; 40 m³/h) a 15 bar
Gruppo pompante	AB998
Cilindri / stadi	2 / 2
Giri gruppo pompante	980 giri/min (10 bar); 785 giri/min (15 bar)
Rumorosità	66 dB(A)
Serbatoio	senza (su basamento), 270 litri oppure 500 litri
Alimentazione	400 V, 50 Hz, trifase
Dimensioni	864 x 591 x 745 mm (su basamento); 1612 x 599 x 1264 mm (270 litri, anche 15 bar e con essiccatore); 2038 x 600 x 1357 mm (500 litri)
Peso	220 kg (su basamento); 190 kg (270 litri, anche 15 bar); 220 kg (270 litri con essiccatore); 300 kg (500 litri)

FIAC SCS 958

VERSIONI E CODICI					
Versione	Sigla Fiac	Codice Fiac	Aria aspirata / pressione	Dimensioni L x P x H	Peso
Su basamento	SCS 958-7,5-TF	1121690294	830 l/min a 10 bar	864 x 591 x 745 mm	220 kg
Su serbatoio 270 litri	SCS 958/300-7,5-TF	1121690293	830 l/min a 10 bar	1612 x 599 x 1264 mm	190 kg
Serbatoio 270 litri, 15 bar	SCS 958/300-7,5-TF 15B	1121720153	666 l/min a 15 bar	1612 x 599 x 1264 mm	190 kg
Su serbatoio 500 litri	SCS 958/500-7,5-TF	1121690292	830 l/min a 10 bar	2038 x 600 x 1357 mm	300 kg
Serbatoio 270 litri con essiccatore	SCS 958/300-7,5-TF ABS	1121690291	830 l/min a 10 bar	1612 x 599 x 1264 mm	220 kg



Gruppo DEC al tuo fianco

Gruppo DEC srl non vende solo attrezzature: le installa, le collauda e le mantiene efficienti nel tempo.

- **Installazione e collaudo compresi**: ogni attrezzatura che vendiamo è sempre compresa di installazione e collaudo da parte dei nostri tecnici.
- **Assistenza tecnica**: manutenzione e riparazione di ponti sollevatori, smontagomme, equilibratrici, assetti ruote e linee di revisione di tutte le marche, con tecnici interni Gruppo DEC.
- **Progettazione officine**: studio degli spazi e layout 3D, con la posizione di attrezzature e impianti, prima di acquistare.
- **Impianti e arredo**: aspirazione gas di scarico, distribuzione centralizzata di olio e fluidi, arredo tecnico, scaffalature e pavimenti in PVC.

Richiedi un preventivo o un intervento

Tel. 06 4129 3362
info@gruppodec.eu · postvendita@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Gruppo DEC s.r.l.
Via delle Case Rosse, 23 – 00131 Roma (RM)
Tel. +39 06 4129 3362
info@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Sito web

Facebook

Instagram