

HOFMANN GEOLINER 660





L'assetto ruote per immagini **geoliner® 660** integra la tecnologia di allineamento con telecamere XD e un'interfaccia software intuitiva, offrendo una tecnologia premium a un prezzo accessibile. Progettato per le officine indipendenti, esegue le funzioni essenziali di allineamento in modo facile e veloce, senza richiedere ai tecnici una formazione approfondita. La **compensazione rapida** e il flusso di allineamento ottimizzato eliminano i passaggi inutili.



Rilevamento automatico dell'altezza

La traversa telecamere segue il veicolo mentre sale e scende sul sollevatore, senza regolazioni manuali della telecamera e con meno tempo alla console.

Sistema di notifica

Identifica e risolve automaticamente problemi come lo stress delle sospensioni o gli errori ambientali (compensazione, avvertimento, allerta) e chiede l'intervento del tecnico solo quando servono più informazioni.



VODI™ ed EZ-Toe

Le luci LED rosse e verdi del VODI™ brevettato guidano il tecnico nella misurazione anche lontano dal monitor; con EZ-Toe la convergenza si regola a volante ruotato, senza blocca volante, per raggiungere i punti di regolazione difficili.

Dimensioni avanzate e servizi cloud

Misura le dimensioni trasversali per individuare danni a telaio o struttura e il diametro delle ruote per scoprire pneumatici non corrispondenti; i report si salvano su cloud per inviarli via e-mail o stamparli.



Hofmann geoliner® 660**SPECIFICHE TECNICHE**

Tipo	assetto ruote 3D per immagini, con traversa telecamere
Codice	EEWA712TH3
Telecamere	XD ad alta velocità e alta definizione
Traversa telecamere	con rilevamento automatico dell'altezza, configurazione multipla
Cabinet	posizionabile indipendentemente dalla traversa telecamere
Ancore ruota	AC200 autocentranti, unghie bilaterali (presa anche sui coprimozzo)
Alimentazione	100-230 V 50/60 Hz
Larghezza carreggiata	122-244 cm (48"-96")
Passo	201-457 cm (79"-180")
Software	compensazione rapida, sistema di notifica, VODI™, EZ-Toe, dimensioni avanzate, servizi cloud

Dotazione e accessori

- Accessori standard: due cunei bloccaruota
- Accessori standard: depressore del pedale del freno
- Accessori standard: blocca volante
- Opzionale: mobility kit / carrello mobile EAK0320J78D (unisce cabinet e telecamere in un'unica unità mobile)
- Opzionale: bersagli (target) per l'altezza scocca
- Opzionale: ROMESS



Gruppo DEC al tuo fianco

Gruppo DEC srl non vende solo attrezzature: le installa, le collauda e le mantiene efficienti nel tempo.

- **Installazione e collaudo compresi:** ogni attrezzatura che vendiamo è sempre compresa di installazione e collaudo da parte dei nostri tecnici.
- **Assistenza tecnica:** manutenzione e riparazione di ponti sollevatori, smontagomme, equilibratrici, assetti ruote e linee di revisione di tutte le marche, con tecnici interni Gruppo DEC.
- **Progettazione officine:** studio degli spazi e layout 3D, con la posizione di attrezzature e impianti, prima di acquistare.
- **Impianti e arredo:** aspirazione gas di scarico, distribuzione centralizzata di olio e fluidi, arredo tecnico, scaffalature e pavimenti in PVC.

Richiedi un preventivo o un intervento

Tel. 06 4129 3362

info@gruppodec.eu · postvendita@gruppodec.eu

www.gruppodec.eu




Gruppo DEC s.r.l.

Via delle Case Rosse, 23 – 00131 Roma (RM)

Tel. +39 06 4129 3362

info@gruppodec.eu

www.gruppodec.eu



Sito web



Facebook



Instagram