TEXA NANO S2

INTERFACCIA DI DIAGNOSI TEXA NANO S2



GRUPPO DEC – Via delle Case Rosse 23, 00131 Roma (RM)|
www.gruppodec.eu | info@gruppodec.eu

TEXA NANO S2

NAVIGATOR NANO S 2 è la soluzione di base tra le interfacce veicolo TEXA: piccola, robusta, leggera ed ergonomica, sviluppata per la diagnosi in ambito **CAR**. Integra un processore Cortex M7, 8 GB di memoria eMMC e un modulo Bluetooth 5.0, ed è compatibile con i protocolli **CAN FD**, con gestione simultanea di 3 canali, e DoIP.



Vista laterale con LED di stato e presa USB-C

CAN FD e DoIP

Supporta il CAN FD (ISO 11898-2:2016) su 3 canali in simultanea e l'Ethernet DoIP (ISO 13400-3), oltre a K/L, ISO 9141-2, ISO 14230, CAN ISO 11898-3, SAE J2411 e SAE J1850 PWM/VPW.

Bluetooth 5.0 o USB-C

Collegamento wireless Bluetooth 5.0 classe 1 con il visualizzatore oppure via cavo USB-C (Virtual COM USB Full Speed) con il cavo fornito in dotazione, che ricarica anche la batteria interna.



Collegamento alla presa OBD del veicolo

Compatta e leggera

Si collega direttamente alla presa OBD, pesa 72 g e misura 99,49 x 49 x 23 mm; 4 LED RGB e un buzzer segnalano lo stato di funzionamento.

TEXA NANO S2


NAVIGATOR NANO S 2
TEXA S.p.A. 31050 Via 1° Maggio 9
Monastier di Treviso (TV) Italy
POWER SUPPLY
12V
250mA
62368-1
WARNING: This product can expose you to chemicals including Bisphenol A (BPA) which are known to the State of California to cause reproductive harm. For more information, visit www.P65warnings.ca.gov
Contains FCC ID: WAP3026
Contains IC: 7922A-3026
ANATEL : 10932-20-1144

TEXA NANO S2

TEXA

NAVIGATOR NANO S 2

Dimensioni: 99,49 x 49 x 23 mm
Peso: 72 g



SPECIFICHE TECNICHE	
Processore	Cortex M7 STM32H735AGI6 fino a 550 MHz, 1 MB Flash, 564 KB RAM
SRAM	16 Mbit
Memoria eMMC	8 GB
Memoria Flash esterna	16 Mbit NOR
Batteria interna	polimeri di litio, singola cella, 3,7 V 130 mAh
Batteria veicolo	sistemi a 12 Vdc (alimentazione da presa OBD)
Consumo	250 mA a 12 V cc
Wireless	Bluetooth 5.0 classe 1 (2402-2480 MHz, max 10 dBm)
Collegamento cablato	Virtual COM via USB Full Speed, USB-C 5 V
Commutatore elettronico	2 vie, 13 posizioni indipendenti
Connettore diagnostico	OBD
Protocolli	blink codes, K/L (protezione 60 mA), ISO 9141-2, ISO 14230, CAN FD 11898-2:2016 (3 canali), CAN ISO 11898-3, CAN SAE J2411 single wire, SAE J1850 PWM e VPW, Ethernet DoIP ISO 13400-3
Interfaccia utente	4 LED RGB, buzzer
Temperatura di funzionamento	0 ÷ 40 °C (stoccaggio -20 ÷ 60 °C; carica batteria 0 ÷ 45 °C)
Condizioni d'uso	interno ed esterno, altitudine < 2000 m
Direttive	RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU
Dimensioni	99,49 x 49 x 23 mm
Peso	72 g

TEXA NANO S2

IN DOTAZIONE DI SERIE (INCLUSO)

✓ Cavo USB per collegamento al visualizzatore



Gruppo DEC al tuo fianco

Gruppo DEC srl non vende solo attrezzature: le installa, le collauda e le mantiene efficienti nel tempo.

- **Installazione e collaudo compresi**: ogni attrezzatura che vendiamo è sempre compresa di installazione e collaudo da parte dei nostri tecnici.
- **Assistenza tecnica**: manutenzione e riparazione di ponti sollevatori, smontagomme, equilibratrici, assetti ruote e linee di revisione di tutte le marche, con tecnici interni Gruppo DEC.
- **Progettazione officine**: studio degli spazi e layout 3D, con la posizione di attrezzature e impianti, prima di acquistare.
- **Impianti e arredo**: aspirazione gas di scarico, distribuzione centralizzata di olio e fluidi, arredo tecnico, scaffalature e pavimenti in PVC.

Richiedi un preventivo o un intervento
Tel. 06 4129 3362
info@gruppodec.eu · postvendita@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Gruppo DEC s.r.l.
Via delle Case Rosse, 23 – 00131 Roma (RM)
Tel. +39 06 4129 3362
info@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Sito web

Facebook

Instagram