TEXA TXT MULTIHUB 2

INTERFACCIA DI DIAGNOSI TXT MULTIHUB 2



TEXA TXT MULTIHUB 2

TXT MULTIHUB 2 è l'interfaccia veicolo TEXA top di gamma per intervenire su auto, mezzi pesanti, moto, imbarcazioni, mezzi agricoli e movimento terra (5 ambienti). Gestisce automaticamente e in modo completo i protocolli CAN, **CAN FD** a 4 canali, DoIP anche in Wi-Fi e Pass-Thru (SAE J2534-1 e J2534-2), con sistema operativo Linux "on board" e display integrato da 2,42". Il design rugged è certificato **IP53** e conforme al MIL-STD 810G (transit drop test).



Display integrato con tensione batteria del veicolo

Display integrato 2,42"

Display con retroilluminazione bianca che mostra modalità di comunicazione, tensione della batteria del veicolo in tempo reale e stato di funzionamento (diagnosi standard, DoIP Wi-Fi, DoIP Ethernet, Pass-Thru, CAN FD); oltre 40 messaggi.

Connettività completa

Wi-Fi per diagnosi CAN, CAN FD e DoIP; Ethernet per il DoIP (ISO 13400); USB per tutti i tipi di diagnosi compreso il Pass-Thru; Bluetooth per la diagnosi tradizionale. Abilita anche la diagnosi da remoto.



Prese USB, Ethernet e alimentazione con tappi di protezione

TEXA TXT MULTIHUB 2



Riprogrammazione Pass-Thru collegata al PC

Pass-Thru automatico

Passa automaticamente dalla diagnosi standard al Pass-Thru, conforme a SAE J2534-1 e J2534-2, per accedere ai dati dei costruttori e aggiornare il software delle centraline.

Rugged IP53

Scocca rinforzata con profili antishock, protezione IP53 contro schizzi d'acqua e polvere (con tappi chiusi) e conformità MIL-STD 810G transit drop test per assorbire urti e cadute.



Scocca rugged IP53 in condizioni difficili



TEXA TXT MULTIHUB 2

TEXA

NAVIGATOR TXT MULTIHUB 2

Dimensioni: 176,1 x 175,4 x 46,8 mm
Peso: 600 g



SPECIFICHE TECNICHE	
Processore principale	iMX6 1 GHz, 512 MB DDR3L SDRAM, eMMC 8 GB
Co-processore	STM32H735IGK6 550 MHz, 2 MB SRAM, 32 MB SDRAM, 2 MB Flash
Ambienti	auto, mezzi pesanti, moto, imbarcazioni, mezzi agricoli e movimento terra
Alimentazione	12-24 V cc da presa OBD o cablaggi specifici (jack DC 2,1)
Assorbimento	1 A a 12 V; 0,5 A a 24 V
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n20 (2412-2462 MHz)
Bluetooth	BDR/EDR/LE1M
USB	host USB 2.0 type A (max 1 A); device USB 2.0 type B
Ethernet	cavo di rete per DoIP (ISO 13400)
Connettore di diagnosi	DSUB-26HD (ISO 22900-1)
Commutatore elettronico	2 vie, 13 posizioni indipendenti
Protocolli	blink codes, K/L, ISO 9141-2, ISO 14230, CAN ISO 11898-2 HS, CAN FD 11898-2:2016 4 canali, CAN ISO 11898-3 LS, SAE J2411, SAE J1850 PWM/VPW, SAE J2534-1, SAE J1708, Ethernet DoIP ISO 13400-3
Pass-Thru	SAE J2534-1 e SAE J2534-2
Display	OLED 64x128 dot, 2,42", retroilluminazione bianca
Grado di protezione	IP53 (con tappi di protezione chiusi), MIL-STD 810G transit drop test
Temperatura di funzionamento	0 ÷ 50 °C (stoccaggio -20 ÷ 60 °C)
Umidità di funzionamento	10 ÷ 80% senza condensa
Dimensioni	176,1 x 175,4 x 46,8 mm
Peso	600 g

TEXA TXT MULTIHUB 2

IN DOTAZIONE DI SERIE (INCLUSO)

✓ Cavo USB per collegamento al visualizzatore



Gruppo DEC al tuo fianco

Gruppo DEC srl non vende solo attrezzature: le installa, le collauda e le mantiene efficienti nel tempo.

- **Installazione e collaudo compresi**: ogni attrezzatura che vendiamo è sempre compresa di installazione e collaudo da parte dei nostri tecnici.
- **Assistenza tecnica**: manutenzione e riparazione di ponti sollevatori, smontagomme, equilibratrici, assetti ruote e linee di revisione di tutte le marche, con tecnici interni Gruppo DEC.
- **Progettazione officine**: studio degli spazi e layout 3D, con la posizione di attrezzature e impianti, prima di acquistare.
- **Impianti e arredo**: aspirazione gas di scarico, distribuzione centralizzata di olio e fluidi, arredo tecnico, scaffalature e pavimenti in PVC.

Richiedi un preventivo o un intervento
Tel. 06 4129 3362
info@gruppodec.eu · postvendita@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Gruppo DEC s.r.l.
Via delle Case Rosse, 23 – 00131 Roma (RM)
Tel. +39 06 4129 3362
info@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Sito web

Facebook

Instagram