

TECO 20 SPECIAL



TECO 20 Special



SMONTAGOMME
SEMIAUTOMATICO
AUTOMATICO
TECO SPECIAL

Nuovo smontagomme semi-automatico avente **capacità di stallonatura maggiorata**, concepito per utilizzi intensivi e professionali e per operare su ruote moto, go-kart, macchine da giardinaggio, scooter e quad.

L'adozione di un sistema di stallonatura orizzontale permette all'operatore di **controllare l'attività rimanendo in posizione eretta**. Il piatto autocentrante serra cerchi da 5" a 23" con le griffe standard e da 6" a 16" con il kit opzionale adattatori ATV.

- Braccio orizzontale a ribaltamento laterale e bloccaggio manuale del braccio verticale porta-utensile;
- Piatto autocentrante avente capacità da 5" a 23" grazie a **3 differenti posizioni di bloccaggio** facilmente selezionabili senza necessità di utensili;
- **Sistema di stallonatura orizzontale**;
- **Supporto ruota mobile in 3 differenti posizioni** con apertura massima 370 mm (14,5") per operare su ruote di grande spessore come i pneumatici quad;
- Disponibili su richiesta i seguenti accessori brevettati: kit PR, rullo di montaggio per ruote aventi diametro inferiore di 8" come le ruote scooter, e kit SR, appoggio ruota.

Dimensioni complessive

H max 1800 mm (71")

L max 940 mm (38")

W max 1230 mm (48")



SPECIFICHE TECNICHE

Capacità di serraggio	5"-23"
Diametro max ruota	1000 mt (39,5")
Larghezza max ruota	370 mm (14.5")
Forza stallonatore	750 Kgf (1665 lbf)
Velocità di rotazione	8 rpm
Pressione di esercizio	8-10 bar (116-145 psi)
Motore el. trifase	0,55 kW (0,75 Hp)
Motore el. monofase	0,75 kW (1,0 Hp)
Peso netto	155 Kg (340 lbs)




Gruppo DEC s.r.l.

Via delle Case Rosse, 23 – 00131 Roma (RM)

Tel. +39 06 4129 3362

info@gruppodec.eu

www.gruppodec.eu



Sito web



Facebook



Instagram