

VARIOLIFT 3500



variolift® 3500



PONTI SOLLEVATORI PER IL SERVICE

Piattaforme regolabili

Per facilitare la movimentazione di veicoli con passo allungato, le nostre piattaforme di sollevamento adattabili sono dotate di rampe di bloccaggio e hanno la capacità di espandere la loro lunghezza da 147 a 214 centimetri. Inoltre, un'altezza di ribaltamento ridotta garantisce il carico sicuro di veicoli con telaio basso.



Unità di controllo

L'unità di controllo compatta protegge i componenti elettrici essenziali, la centralina idraulica e i comandi di sincronizzazione idraulica. Progettata per un funzionamento semplice e snello, è dotata di un interruttore di emergenza e di un meccanismo di abbassamento confortevole che facilita lo sgancio automatico del carrello dal blocco di sicurezza durante la discesa del sollevatore.



Rampe di salita

Le rampe si estendono per fornire altri 33 centimetri su ciascun lato con un facile blocco/sblocco. Inoltre, si incernierano verso il basso e si allontanano con un angolo di 54 gradi per consentire un accesso più agevole alle aree di servizio delle ruote.



Sistema idraulico

I cilindri idraulici, dotati di valvole di controllo del flusso integrate e di doppi circuiti idraulici autonomi, garantiscono una discesa sicura e gestita con precisione. L'aria compressa non è necessaria per inserire/disinserire il meccanismo di bloccaggio della struttura a forbice.



Struttura robusta

Il nostro robusto e durevole telaio in acciaio offre un'impressionante capacità di sollevamento, mentre l'inclusione di perni cromati e di bocche in fibra aumenta significativamente la durata delle prestazioni senza richiedere la lubrificazione.





SPECIFICHE TECNICHE

Capacità di sollevamento	3.500 kg
Tempo di sollevamento al carico nominale di 3.500 kg	48 s
Altezza di sollevamento con montaggio in superficie	1.905 mm
Altezza di sollevamento con montaggio a filo	1.790 mm
Lunghezza piattaforma	1.480 mm
Lunghezza rampa	330 mm
Lunghezza totale piattaforma	2.140 mm
Larghezza piattaforma	651 mm
Larghezza tra le piattaforme	533 – 736 mm
Altezza di caricamento	116 mm
Alimentazione	400 V/trifase – 50/60 Hz
Alimentazione aria	Non necessaria




Gruppo DEC s.r.l.

Via delle Case Rosse, 23 – 00131 Roma (RM)

Tel. +39 06 4129 3362

info@gruppodec.eu

www.gruppodec.eu



Sito web



Facebook



Instagram